

REFLECTOR



- ✓ Alto nivel de confort visual.
- ✓ Diseño ultra delgado y ligero.
- ✓ Luminario diseñado para aplicaciones de exterior.
- ✓ Válvula anticondensación.
- ✓ IK08.

Reflectores para uso exterior, fabricados en inyección de aluminio con pintura electrostática negro mate y pantalla de vidrio templado.

Potencias disponibles

Clave	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Voltaje (V)	Consumo de corriente (A)	Peso (Kg)	TCC
RLO-103000	10W	1000 lm	100 lm/W	110V-277V	0.04 A - 0.10 A	0.16 Kg	● 3000K
RLO-106500	10W	1000 lm	100 lm/W	110V-277V	0.04 A - 0.10 A	0.16 Kg	● 6500K
RLO-203000	20W	2000 lm	100 lm/W	110V-277V	0.08 A - 0.20 A	0.20 Kg	● 3000K
RLO-206500	20W	2000 lm	100 lm/W	110V-277V	0.08 A - 0.20 A	0.20 Kg	● 6500K
RLO-303000	30W	3000 lm	100 lm/W	110V-277V	0.12 A - 0.30 A	0.30 Kg	● 3000K
RLO-306500	30W	3000 lm	100 lm/W	110V-277V	0.12 A - 0.30 A	0.30 Kg	● 6500K
RLO-503000	50W	5000 lm	100 lm/W	110V-277V	0.20 A - 0.51 A	0.60 Kg	● 3000K
RLO-506500	50W	5000 lm	100 lm/W	110V-277V	0.20 A - 0.51 A	0.60 Kg	● 6500K
RLO-100300	100W	10000 lm	100 lm/W	110V-277V	0.40 A - 1.01 A	1.00 Kg	● 3000K
RLO-100650	100W	10000 lm	100 lm/W	110V-277V	0.40 A - 1.01 A	1.00 Kg	● 6500K
RLO-150650	150W	15000 lm	100 lm/W	110V-277V	0.60 A - 1.52 A	1.50 Kg	● 6500K
RLO-200650	200W	20000 lm	100 lm/W	110V-277V	0.80 A - 2.02 A	2.20 Kg	● 6500K
RLO-300650	300W	30000 lm	100 lm/W	110V-277V	1.20 A - 3.03 A	3.20 Kg	● 6500K
RLO-400650	400W	40000 lm	100 lm/W	110V-277V	1.60 A - 4.04 A	4.90 Kg	● 6500K

Características



Tecnología LED



Materiales Aluminio & Vidrio templado



Apertura 120°



Tiempo de vida 30,000 horas



GARANTÍA 3 años



Horas continuas máximas 12



IP 65



IRC 80



Factor de potencia 0.9



Temperatura de operación -25°C a 40°C




Válvula para evitar condensación

REFLECTOR

Dimensiones

Clave	Dimensiones (A*B*C*) mm
RLO-103000	90 * 70 * 24
RLO-106500	90 * 70 * 24
RLO-203000	110 * 85 * 24
RLO-206500	110 * 85 * 24
RLO-303000	140 * 100 * 24
RLO-306500	140 * 100 * 24
RLO-503000	180 * 140 * 33
RLO-506500	180 * 140 * 33
RLO-100300	240 * 180 * 35
RLO-100650	240 * 180 * 35
RLO-150650	300 * 220 * 35
RLO-200650	340 * 240 * 40
RLO-300650	410 * 300 * 46
RLO-400650	450 * 320 * 50



ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL

Curva fotométrica - CDL Polar

