



LAMPARA SUBURBANA IP66/ 400

W MODELO: L-498

SUBURBANA 400W C/PANEL SOLAR Y SENSOR D E MOVIMIENTO INTELIGENTE

PARA EXTERIORES

DETALLES DE PRODUCTO

ELÉCTRICOS

Wattaje:	400W
Capacidad Batería:	LPF 32650/3.2V/50000MAH
Potencia de Panel:	6V/45W
Tiempo de Carga:	6-8 horas
Tiempo de trabajo:	12 horas
Base:	A poste

DESEMPEÑO LUMÍNICO

Lumens por Watt (lm/W):	100
Temperatura de color (CCT):	6,500°K
Índice de Color (CRI):	80
Ángulo Beam:	70°*120°
Distribución de la luz:	N/A
Tecnología 3 pasos:	N/A
Ajustable (dimeable):	N/A
Clase energética:	A

AMBIENTAL

Temperatura de operación:	-20°C ~ 40°C
Para su uso en:	Exteriores
Contenido Mercurio (Hg):	0 (cero)
Índice de protección:	IP66

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

- Lámpara con panel solar, interruptor frontal y sensor PIR de proximidad.
- Sólida construcción de aluminio, indicado para instalación en jardines, caminos rurales, ciudadanos, parques, avenidas, carreteras. Di
- sponibles sólo en versión de 400 watts.
- Luz Blanca.

APLICACIONES

Ilumina áreas exteriores ciudadanas, complejos comerciales, industriales, estadios de medio calado, carreteras y todo tipo de caminos al exterior.

EXPECTATIVA DE VIDA

Tiempo promedio (Horas):	50,000
Garantía (Años):	2 AÑO

CERTIFICACIONES

CE, RoHS, NOM

COMPONENTES

Fuente de luz LED: 1 módulo de 100 LEDs 3030 SMD EPISTAR.

FABRICACIÓN

Material:	Plástico ABS, aleación de aluminio, PC
Fuente de Poder:	Panel Solar.
Acabado:	Cuerpo Gris, reflector de plástico transparente.

EMPAQUE

Caja de cartón:	Con grabado.
Dimensiones (mm):	Al: 900 x An: 400x Pr: 25
Peso (kg):	4
País de Origen:	China


MEDIDAS

Dimensiones (mm):	Al: 860 x Al: 360 x Pr: 23
Peso (kg):	5



NOTAS:

- Envuelta en bolsa de plástico dentro de la caja con grabado.
- Con agarradera a postes, tornillos, tuercas y rondanas en bolsa individual.
- Panel solar policristalino.



ABREVIATURAS:

Al: altura/ An: ancho/ Pr: profundidad/ DE: Diámetro Exterior/ DI: Diámetro Interior/ L: largo